

BIORAVAL

čisticí prostředek pro materiály s obsahem vápence a pro barvené povrchy

NÁVOD K POUŽITÍ :

- 1) **BIORAVAL SEAU** naneste na povrch štětkou, válečkem nebo stříkáním.
- 2) Přípravek nechte působit 15 až 30 minut, v případě potřeby i déle. Čas potřebný k úplnému vyčištění povrchu stanovte na základě předchozí zkoušky.
- 3) Povrch opláchněte studenou tlakovou vodou (neutralizace není potřebná).

UPOZORNĚNÍ:

Při používání **BIORAVAL SEAU** *nehrozí* zvláštní nebezpečí pro prostředí ani pro uživatele. Přesto doporučujeme preventivně chránit oči ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem.

POPIS :

Přípravek byl vyvinut pro odstranění atmosférických nečistot z kamenných ploch – zejména fasád. Proniká do struktury kamene, a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a tuhých exhalátů z výfuků a topenišť. Oplachuje se studenou tlakovou vodou.

BIORAVAL SEAU lze také použít pro čištění vápenných omítek, betonu, cihel, cementovaných ploch, podlah garáží a parkovacích ploch.

BIORAVAL SEAU nepoškozuje barvy, a proto jej lze použít pro odstranění atmosférických nečistot z fasádních barev a probarvených tenkovrstvých omítek.

VÝHODY:

Výrobek není agresivní, nerozkládá podklad, neatakuje spáry na bázi cementu. Při čištění povrchů s **BIORAVAL SEAU** se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak v interiérech.

Na rozdíl od klasických technik jehličkování, broušení a pískování, **BIORAVAL SEAU** nepůsobí abrazivně na povrch.

BIORAVAL SEAU neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny.

BIORAVAL SEAU nebyl zařazen do žádné z tříd nebezpečnosti.

BIORAVAL SEAU není třeba neutralizovat.

BIORAVAL SEAU nepoškozuje sklo, kovy ani barvy.

VLASTNOSTI :

Gel – pH 6 až 8 (neutrální) – slabý zápach – není hořlavý – vodou ředitelný v jakémkoliv poměru – hustota přibližně 1,12 kg/lit při 20°C – spotřeba 200 až 300 g/m² podle stupně znečištění

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky čištění na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

BALENÍ :

Výrobek je balen do plastových nevratných nádob : 5 kg a 22 kg.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obal

Dovozce pro ČR a SR:

[FASCO plus, s.r.o.](#), K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4

telefon : 777 071 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz

Firma [FASCO plus, s.r.o.](#) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Výrobce : GRAFITIX Industries. 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v březnu 2021